

# Zilten<sup>P o r t e s</sup>

## ACIER ET ALUMINIUM : DEUX MATÉRIAUX INNOVANTS EN RÉPONSE AUX ENJEUX DE LA RÉNOVATION



Les projets de rénovation prennent une place importante et les clients finaux sont de plus en plus désireux d'acheter des produits performants, esthétiques et adaptables pour transformer leurs entrées.

Pour répondre à ces enjeux, Zilten étoffe son offre de portes avec deux nouveaux modèles Soffi et Segovia, spécialement conçus pour relever les défis esthétiques et techniques propres à la rénovation.

Segovia (porte acier) et Soffi (porte aluminium), sont toutes deux conçues pour :

- Révéler l'harmonie des maisons grâce à une esthétique classique, avec leurs finitions moulurées élégantes,
- Offrir un apport de lumière optimisé,
- S'adapter à toutes les entrées grâce à leurs dimensions modulables,
- S'adapter à tous les budgets.

## SOFFI, L'ALUMINIUM AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ET DE LA DURABILITÉ

NEWS  
MARS 2025



Pensée pour les projets exigeants, Soffi se distingue par son matériau performant, l'aluminium, qui garantit à la fois durabilité, légèreté et une esthétique moderne. Conçue pour répondre aux attentes des rénovations haut de gamme, il se distingue par :

- **Une garantie importante de 20 ans sur la tenue des finitions.**
- Une imposte en faux ouvrant avec la même grille pour une harmonie visuelle parfaite.
- Trois variantes pour s'adapter à tous les projets.
- Un choix de 18 teintes texturées
- Un prix à partir de 3050€ (porte pleine)



**Soffi 1**  
**esthétique vitrée**  
**avec une véritable grille**

- Avec plinthe (option)
- Coefficient d'isolation Ud selon la norme NF : 1,2
- Performance d'étanchéité AEV : A\*3 E\*4B V\*C3
- Performance d'affaiblissement acoustique : 35 [-1;-3]dB



**Soffi 2**  
**esthétique vitrée avec sérigraphie**  
**pour une ligne plus légère**

- Coefficient d'isolation Ud selon la norme NF : 1,2
- Performance d'étanchéité AEV : A\*3 E\*4B V\*C3
- Performance d'affaiblissement acoustique : 35 [-1;-3]dB



**Soffi 3**  
**porte pleine et élégante**

- Coefficient d'isolation Ud selon la norme NF : 0,91
- Performance d'étanchéité AEV : A\*4 E\*6B V\*C3
- Performance d'affaiblissement acoustique : 35 [-1;-4]dB

## UNE ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE SANS COMPROMIS SUR LE STYLE.



La porte d'entrée Segovia acier se distingue par :

- Une robustesse naturelle de l'acier pour une durabilité optimale avec 15 ans de garantie sur les finitions.
- Trois déclinaisons disponibles.
- Un choix de 11 teintes texturées.
- Un prix à partir de 2055€ (porte pleine)



**Segovia 1**  
**esthétique vitrée avec**  
**sérigraphie art déco.**

- Coefficient d'isolation Ud selon la norme NF : 1,4
- Performance d'étanchéité AEV : A\*3 E\*3B V\*C3
- Performance d'affaiblissement acoustique : 29 [-2;-3]dB



**Segovia 2**  
**esthétique vitrée avec**  
**sérigraphie classique**  
**effet grille à mailles.**

- Coefficient d'isolation Ud selon la norme NF : 1,4
- Performance d'étanchéité AEV : A\*3 E\*3B V\*C3
- Performance d'affaiblissement acoustique : 29 [-2;-3]dB



**Segovia 3**  
**porte pleine en toute**  
**simplicité**

- Coefficient d'isolation Ud selon la norme NF : 1,1
- Performance d'étanchéité AEV : A\*4 E\*5B V\*C3
- Performance d'affaiblissement acoustique : 29 [-4;-5]dB

## Quels atouts et quelles différences entre l'aluminium et l'acier ?

Le choix entre l'aluminium et l'acier dépend des besoins spécifiques de chaque projet !

L'aluminium se distingue par sa durabilité. Il offre une excellente performance thermique (Ud de 0.91 à 1.1) et phonique, en s'appuyant sur un ouvrant de 80 mm d'épaisseur, une grande variété de couleurs (18 teintes texturées) et une garantie de 20 ans. Des plinthes coordonnées peuvent être rajoutées, renforçant l'harmonie esthétique. Enfin, sur l'aluminium, des solutions poussées peuvent venir, en option, satisfaire les clients les plus exigeants en terme de domotique et de sécurité.

L'acier est une alternative plus accessible, avec un ouvrant de 48 mm d'épaisseur, qui allie robustesse et esthétique intemporelle. Il présente un coefficient thermique allant de 1.1 à 1.4, un choix de 11 teintes texturées et une garantie de 15 ans. En termes d'empreinte carbone, l'acier affiche un impact environnemental plus faible (308 kg CO2e contre 708 kg CO2e pour l'aluminium), ce qui peut influencer le choix des utilisateurs soucieux de leur impact écologique.

## Une démarche éco-responsable au cœur de la conception

Fidèle à ses valeurs, Zilten mise sur des pratiques respectueuses de l'environnement :

- Les portes d'entrée sont conçues pour durer et se recycler : l'assemblage mécanique des moulures et cimaises facilite la démontabilité, la réparabilité et le recyclage des composants.
- Une empreinte carbone réduite : la grille du modèle Soffi a été spécialement conçue pour réduire son empreinte carbone de 20 %, témoignant d'un engagement concret en faveur de solutions plus durables. En optimisant les matériaux et les procédés de fabrication, cette innovation permet de limiter l'impact environnemental sans compromettre la qualité ni l'esthétique.
- Une fabrication locale : Zilten continue à privilégier une production française, garantissant qualité, traçabilité.

Avec Segovia et Soffi, Zilten s'adresse à ceux qui placent l'esthétique, la durabilité et la fonctionnalité au premier plan. Ces modèles incarnent une vision de la rénovation, où style et innovation technique ne font qu'un.

---

### À propos de ZILTEN

Zilten propose des portes d'entrée qui signent leur personnalité par le design, la technologie et des performances techniques de 1er plan. Fabriquées en France, les portes Zilten trouvent leurs places dans les maisons en rénovation et en construction.

[www.zilten.com](http://www.zilten.com)