



Information presse 2023/2024

NOUVEAU SMP-300 GRIFFON

Revêtement élastique étanche à l'eau et à l'air, basé sur une technologie SMP innovante.

Expert des systèmes d'assemblage, de collage et d'étanchéité dédiés aux professionnels, Griffon lance le nouveau SMP-300 : un revêtement souple bénéficiant d'une élasticité permanente supérieure à 250% grâce à une technologie exclusive. Étanche à l'eau et à l'air, ce nouveau revêtement peut être appliqué sur des surfaces humides, ce qui permet aux professionnels de poursuivre les travaux quelles que soient les conditions météorologiques et augmenter ainsi leur productivité sur les chantiers.

Doté d'une excellente adhérence sur la plupart des matériaux, le nouveau revêtement SMP-300 Griffon s'applique sans primaire pour réaliser de multiples travaux d'étanchéité, de protection et de réparation des toitures, des cloisons, des murs, des sols, des cadres de portes ou de fenêtres, des fissures... Il convient également pour l'étanchéité sous carrelage dans les pièces humides et les piscines. **Résistant aux intempéries, aux UV, au chlore et à l'eau salée, il se nivelle automatiquement, ne se contracte pas et peut être enduit et peint.**



www.griffonfrance.fr

4 Rue Nicephore Niepce - «Les Tertiaires» Bâtiment A
F-60200 Compiègne
Tél: 03 44 36 02 27



SMP-300 Griffon

Des constructions étanches à l'air et à l'eau

Bénéficiant des dernières avancées techniques Griffon, le SMP-300 se caractérise par de hautes qualités d'usage qui faciliteront la réalisation de l'étanchéité de tous types de matériaux : le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC et l'EPDM. 100 % résistant à l'eau, à l'air, aux intempéries et aux UV, ce revêtement polyvalent auto-lissant, qui ne se contracte pas, assure l'étanchéité et la protection totale des surfaces verticales et horizontales, en extérieur comme en intérieur.

Simple d'application

Exempt de bitume, d'isocyanates et de solvants, le revêtement SMP-300 Griffon est sûr et prêt à l'emploi. Il s'applique directement sur la surface au pinceau, au rouleau ou au pistolet*. Seau, pot, cartouche ou éco-poche, plusieurs conditionnements sont proposés pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque chantier. Sa mise en œuvre facile et rapide (temps de prise 60 minutes, résistant à une pluie légère après 30 minutes, totalement résistant à l'eau après 12 heures) en fait une solution de chantier extrêmement compétitive.

Testé et certifié

La qualité du SMP-300 Griffon a été testée conformément aux normes européennes EN 1026 (perméabilité à l'air des fenêtres et des portes), EN 1027 (étanchéité à l'eau des fenêtres et des bloc-portes) et EN 12114 (perméabilité à l'air des composants ou des parois de bâtiments). Le SMP-300 Griffon s'est vu attribuer la classe premium EMICODE® EC-1 Plus certifiant ses très faibles émissions de COV.

Le SMP-300 est disponible en gris et en blanc en cartouche 290 ml, en eco-poche 600 ml et en pots 1 kg, 7 kg et 14 kg.

Prix public : à partir de 11.40 euros HT

Point de vente : distribution professionnelle uniquement.

