

Jouplast®


COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAI 2023

**Nouveauté JOUPLAST®**

**Premier profilé de finition latérale clipsable  
pour terrasse dalles sur plots**






**Jouplast®**

Étape cruciale dans la pose d'une terrasse sur plots, l'habillage latéral permet de cacher le profil des dalles et de combler l'espace sous l'installation, tout en apportant une note esthétique. Acteur majeur sur le marché des aménagements extérieurs, JOUPLAST® n'a de cesse d'innover et de développer des produits répondant à la demande des particuliers comme des professionnels en quête de solutions pérennes et faciles à mettre en œuvre. **Premier système de finition clipsable du marché, le nouveau profilé JOUPLAST® sert à la réalisation de la finition latérale d'une terrasse dalles sur plots. Gain de temps par rapport à une finition avec découpe de carreaux, ce nouveau profilé clipsable est particulièrement simple et rapide à installer (sans outil additionnel et sans colle). Il facilite également la dépose, en cas d'entretien ou d'inspection sous la terrasse, et permet l'évacuation des eaux de pluie.**

Grâce à un clip de fixation, le profilé de finition JOUPLAST® est maintenu sur la plaque à dalle positionnée sur chaque plot en périphérie de la terrasse (compatible avec les plots des gammes ESSENTIEL et CLEMAN®). Des accessoires

complémentaires permettent de masquer l'aboutage de 2 profilés de finition ou de joindre 2 profilés dans un angle entrant ou sortant, tout en assurant un raccord soigné.

**Disponibles en 2 hauteurs (70 et 100 mm x 2,40 m de long) et 2 couleurs (Gris anthracite RAL 7016/Gris aluminium), les profilés de finition clipsables en aluminium 100 % recyclable JOUPLAST® apportent immédiatement une note contemporaine tout en soulignant les contours de la terrasse.**





Jouplast®



## Conseils de pose

- › Avant de positionner les plaques à dalle JOUPLAST® sur chaque plot en périphérie de la terrasse, placer 1 clip de fixation dans le piège à colle de la plaque à dalle. Dans les angles, prévoir 2 clips de fixation par plaque à dalle.
- › Clipser la plaque à dalle sur la tête du plot, puis placer un carré d'isolation agrippant sur chaque plaque à dalle en périphérie. Le carré d'isolation agrippant permet d'atténuer les résonances et d'améliorer le grip de la dalle.
- › Placer l'ensemble des dalles périphériques. Les aligner verticalement avec le clip.
- › Présenter les profilés de finition afin de prévoir les découpes, les jonctions et les angles nécessaires.
- › Commencer par un angle.
- › Avant d'utiliser les jonctions et/ou les angles, il est conseillé de retirer partiellement le film protecteur à leur emplacement.

### Réaliser un angle sortant

- › Découper les profilés à 45°.
- › Placer l'angle sur le profilé. Pré-plier légèrement les rebords de l'angle.
- › Présenter le profilé de biais et le clipser.
- › Insérer le second profilé dans l'angle sortant.



**Jouplast®**

### Utiliser les jonctions droites

- › Lors d'une jonction de 2 profilés, ajouter un clip supplémentaire sur la plaque à dalle afin de maintenir chaque morceau de profilé.
- › Placer la jonction sur un des profilés avant de le clipser.
- › Présenter le profilé de biais et le clipser.
- › Clipser le second profilé et faire glisser la jonction (1).
- › Exercer une légère pression sur la jonction pour la bloquer (2).

### Réaliser un angle rentrant

- › Placer l'angle sur le profilé. Pré-plier légèrement les rebords de l'angle.
- › Présenter le profilé de biais et le clipser.
- › Présenter le second profilé sur la pièce d'angle et clipser (3).




(3)



(1)



(2)



**Jouplast®**

### Profils de finition clipsables

- Matière : aluminium 100 % recyclable
- Couleurs de finition : Gris anthracite RAL 7016 / Gris aluminium
- Longueur : 2,40 m
- Hauteurs : 100 ou 70 mm
- Résistants aux températures entre - 30°C et + 60°C
- Conviennent pour des revêtements de 20 mm d'épaisseur minimum
- Prix public indicatif : 100 mm à partir de 30 € TTC, 70 mm à partir de 27 € TTC

### Jonction droite

- Prix public indicatif : de 18 € TTC

### Angles rentrant et sortant

- Prix public indicatif : de 19 € TTC

### Plaque à dalle

- Prix public indicatif : de 2 € TTC

### Clip de fixation

- Prix public indicatif : de 2 € TTC

- Points de vente : négoce, grandes surfaces de bricolage

