



Information presse 2025

NOUVEAUTÉ

KIT DE RÉPARATION GOUTTIÈRE ET TOITURE

HBS-200® GRIFFON

Un kit prêt à l'emploi, haute viscosité, étanche à l'eau et à l'air

Expert dans les systèmes d'assemblage, de collage et d'étanchéité dédiés aux professionnels, Griffon lance un nouveau Kit de Réparation Gouttière & Toiture HBS-200®. **Conçu pour répondre aux besoins du terrain, ce kit pratique et simple d'utilisation rassemble tout le nécessaire pour intervenir rapidement et efficacement sur les problèmes d'étanchéité des sorties de toits, lanterneaux et gouttières. Prêt à l'emploi, le kit contient un pot de HBS-200® Caoutchouc Tix, un pinceau, un géotextile, un mélangeur ainsi qu'une toile abrasive, permettant ainsi aux professionnels d'avoir sous la main l'ensemble des outils indispensables.**

Développé pour offrir une réparation fiable et résistante jusqu'à 20 ans, le nouveau Kit de Réparation Gouttière & Toiture tout-en-un Griffon est composé d'un enduit HBS-200® Caoutchouc Tix haute viscosité aux performances exceptionnelles. 100 % résistant à l'eau, à l'air et respectueux de l'environnement (sans solvant ni COV), il assure l'étanchéité et la protection de la plupart des matériaux comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC ou l'EPDM. Testé et certifié, il dispose d'une très forte résistance aux UV, une élasticité permanente atteignant 900 % et une grande simplicité d'application.



www.griffonfrance.fr



KIT DE RÉPARATION HBS-200® GRIFFON

LA SOLUTION D'ÉTANCHÉITÉ PARFAITE ET COMPLÈTE POUR RÉNOVER DURABLEMENT TOITURE ET GOUTTIÈRE

Doté des dernières innovations techniques de Griffon, le Kit HBS-200® garantit une mise en œuvre efficace et rapide pour la réparation des toitures, lanterneaux et gouttières. **Résistant aux intempéries, aux sels, aux produits chimiques et aux UV, ce revêtement d'étanchéité caoutchouteux liquide est très polyvalent et répond à de multiples applications, en extérieur comme en intérieur (balcons, toits, gouttières...).**

Le nouveau Kit de Réparation Gouttière & Toiture HBS-200® Griffon est prêt à l'emploi. Sa mise en œuvre est facile et rapide (temps de prise 30 min, résistant à une pluie légère après 4 h, totalement résistant à l'eau après 24 h). Avant toute application, il est essentiel de préparer soigneusement la surface en veillant à ce qu'elle soit propre, sèche, débarrassée de toute vieille peinture ou trace de rouille et que toutes les pièces soient fixées solidement. Le HBS-200® doit être soigneusement remué à l'aide du mélangeur fourni afin d'assurer une texture homogène et optimale. L'application peut ensuite commencer en déposant une couche uniforme de HBS-200® à l'aide du pinceau, puis poser immédiatement le géotextile Griffon sur le produit encore humide afin d'assurer un renforcement optimal de l'étanchéité.

Une fois la première couche appliquée, il est important de laisser sécher complètement la surface, la durée de séchage pouvant varier selon l'épaisseur de la couche et la température ambiante. Pour une protection maximale, plusieurs couches peuvent être appliquées en veillant à ce que chaque couche précédente soit totalement sèche avant de poursuivre.



TESTÉ ET CERTIFIÉ

La qualité du HBS-200® Griffon a été testée conformément aux normes européennes EN 1026 (perméabilité à l'air des fenêtres et des portes), EN 1027 (étanchéité à l'eau des fenêtres et des bloc-portes) et EN 12114 (perméabilité à l'air des composants ou des parois de bâtiments). De plus, le HBS-200® Caoutchouc Tix dispose de trois certificats CE pour différentes applications, telles que l'imperméabilisation sous carrelage et la protection des structures en béton pour une plus grande durabilité.



Kit de réparation Gouttière et Toiture HBS-200® (Réf. 7004846)
comprenant : 1 pot de HBS-200 Caoutchouc Tix 750 ml, 1 pinceau,
1 géotextile, 1 mélangeur et 1 toile abrasive

Prix tarif : 35,92 euros HT

Points de vente : distribution professionnelle uniquement

*Le HBS-200® Caoutchouc Tix Griffon est également disponible en
seaux de 1, 5 ou 16 litres.*