Kinefirst Néo : le nouveau receveur extra-plat Kinedo à prix attractif

Doc. Kinedo

Avec une des offres les plus larges du marché en matière de receveurs de douche, l'expertise et l'esprit d'innovation Kinedo se caractérisent une nouvelle fois par l'arrivée de Kinefirst Néo. Ce nouveau receveur de douche, extra-plat, réalisé en Biocryl(1) et Biolith(2), adapté aux exigences du décret 0 ressaut et découpable sur chantier, cumule en effet de nombreux atouts.

Proposé en deux coloris, blanc brillant et blanc mat (avec antidérapant), Kinefirst Néo affiche également un grand confort d'utilisation, qui se double d'une sécurité optimale puisqu'il est proposé avec des niveaux d'adhérence allant de PN6 à PN24 (avec revêtement antidérapant). Design encore, notons que Kinedo l'a équipé d'une grille d'évacuation en inox brossé et qu'il accepte un large éventail de variantes pour la bonde (extra-plate, à sortie verticale, avec option NF garde d'eau 50 mm) mais aussi une compatibilité avec des industriels de renom (Valentin, Nicoll, Wirquin, Geberit, Viega, Cristina Ondyna, pour n'en citer que quelques-uns).

D'une épaisseur de seulement de 4 cm, Kinefirst Néo, revendique un design empreint de modernité et de discrétion, qui lui assurera une implantation harmonieuse dans chaque salle de bains et salle d'eau. Une aisance d'implantation d'ailleurs renforcée par le fait que Kinefirst Néo se décline dans une large plage de dimensions (allant de 80 x 80 cm à 160 x 90 cm) et qu'il se joue des types d'installation (posé sur pieds pour atteindre une hauteur de 6 à 15 cm selon la hauteur de la bonde, carrelage, encastré et posé sur pieds ou encastré et posé sans pieds) puisqu'il peut être mis en œuvre en décaissement total, faible décaissement ou encore sans décaissement (avec pieds ou châssis).

Même si dans la plupart des cas, la pose sur pieds s'avère suffisante, Kinedo assortit son offre Kinefirst Néo de nouveaux châssis dédiés, en option (avec des dimensions allant de 80 x 80 cm à 120 x 90 cm).

Les professionnels, installateurs en tête, apprécieront aussi le fond plat (hors zone de bonde), lui conférant une pose plus rapide, tout comme la stabilité induite par sa composition ou bien encore la possibilité de découper et/ou percer sur les contours, si l'installation de la paroi le nécessite.

Enfin, dernier attrait et non des moindres, Kinefirst Néo est commercialisé à un prix public indicatif à partir de seulement 232 euros HT et hors pose pour la version 80 x 80 cm blanc et 312 euros HT et hors pose pour la PN24.

Docs. Kinedo

(1) Biocryl : matériau acrylique renforcé par de l'ABS, bénéficiant d'une bonne isolation acoustique et thermique, à l'aspect proche de la céramique, il assure notamment, par sa non glissance, un confort incomparable, associé à un haut niveau de résistance aux chocs et une hygiène au top car bactériostatique.

(2) Biolith : béton synthétique à base de billes céramique avec liant polyuréthane, dont la surface est renforcée d'une couche de fibres de verre et de résine polyuréthane, il s'avère léger, rigide, isolant et résistant aux chocs.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :
Kinedo www.kinedo.com
www.facebook.com/KinedoFrance - www.linkedin.com/company/kinedofrance
Kellie Paul : kpaul@sfa.fr - Tél. 01 44 82 34 88