



Du 3 au 5 novembre à Paris Expo Porte de Versailles, Dény Security dévoile Cytadel, sa nouvelle serrure à mortaiser

Salon de référence dédié aux professionnels de la prévention et de la maîtrise des risques, Expoprotection constitue une véritable passerelle entre les acteurs nationaux du secteur et les responsables sécurité des sites sensibles à la recherche des nouveautés du marché.

Sur le stand SFPI Access, Dény Security, leader français de l'organigramme et du contrôle d'accès, qui vient tout juste de fêter son 135^{ème} anniversaire, sera une nouvelle fois fidèle à ce rendez-vous pour présenter, auprès des 18.000 visiteurs attendus, son expertise globale dans la sécurité des bâtiments sensibles mais aussi sa dernière innovation : Cytadel.

Destinée à sécuriser tous types de bloc-portes blindés extérieurs et intérieurs, la serrure à mortaiser de Dény Security se décline en trois variantes pour répondre à toutes les configurations existantes rencontrées sur le marché par les fabricants de portes ainsi qu'à un grand nombre d'applications, en particulier les sites à hauts risques (militaire, banque...) :

- mécanique,
- électromécanique avec un électro-aimant à l'intérieur bloquant la béquille des deux côtés,
- motorisée dotée d'une poignée de tirage à l'extérieur et d'un cylindre de secours.

Equipée d'un cylindre à profil européen ou du cylindre à profil rond Dény, Cytadel est dotée d'un pêne 1/2 tour mais surtout de 4 pènes dormants à éjection automatique qui garantissent le verrouillage systématique de la serrure pour sécuriser de façon fiable un site ou un local sensible.

Quelles que soient les versions, la sortie libre permanente est assurée. Fonctionnelle et prioritaire, elle s'effectue par béquille ou barre antipanique, embrayée électriquement pour les modèles électromécanique et motorisé.

Dotée d'un axe à 65 mm et d'un entraxe à 72 mm, la serrure à mortaiser Cytadel se distingue par son impossibilité d'éjecter les pènes en dehors de la gâche. En effet, la serrure doit impérativement rester en face de la gâche pour pouvoir se reverrouiller afin d'éviter que les pènes dormants ressortent dans le vide quand la porte est ouverte.

Les versions électromécanique et motorisée fonctionnant en tri-tension (12, 24 ou 48V) pour répondre à toutes les configurations y compris en rénovation, elles proposent une remontée d'informations en contacts secs (porte fermée manœuvre à la clé, manœuvre à la béquille, béquille débrayée...) pour les gestionnaires de bâtiment qui en auraient besoin (disponible en option pour la variante mécanique).

Les serrures à mortaiser électromécanique et motorisée se déclinent à :

- rupture de courant pour favoriser la protection des personnes. La porte est alors verrouillée en permanence et la béquille est libérée en cas de coupure d'alimentation,
- à émission de courant. Elle privilégie la sécurité des biens en empêchant totalement l'accès à moins d'envoyer un ordre de commande à la serrure pour décondamner la porte.

Une version homologuée NFS 61 937-13 complète la gamme et autorise son installation dans les Etablissements Recevant du Public, sur les portes d'issues de secours en tant que Dispositif Actionné de Sécurité (D.A.S.).

Avec Cytadel, Dény Security garantit une compatibilité optimale avec tous les contrôles d'accès existants et répond aux besoins fonctionnels et sécuritaires attendus par les sites à hauts risques.

