

COLLE TOILE DE VERRE POUDRE

DESCRIPTION

Colle toile de verre en poudre prête à diluer.

DESTINATIONS

La colle toile de verre QUELYD a été formulée pour assurer un maintien immédiat et un collage durable de tous les types de toiles de verre murales : toile de verre standard ou pré peinte, fibres de verre, voile de rénovation légère.




AVANTAGES

Adhérence immédiate sur tous supports

Collage ultra résistant

Convient pour tous types de pièces

MARQUAGE & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de mise en œuvre : +10°C à +25°C

Rendement : jusqu'à 30m²

Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel

MISE EN OEUVRE

01. MATÉRIEL NECESSAIRE :

- Spatule à mélanger
- Rouleau à encoller
- Spatule à maroufler
- Cutter de tapisserie
- Pinceau à colle
- Règle à émarger



PREPARATION DU SUPPORT :

Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.

En cas de fonds bloqués ou de supports trop absorbants, utilisez la sous couche QUELYD.

SUPPORTS ADMISSIBLES :

- Plâtre
- Dépron + sous couche
- Plaque de plâtre
- Enduit ciment
- Béton
- Autres types de supports : nous consulter

PREPARATION DE LA COLLE

Préparez un seau contenant 4,5L d'eau propre.

A l'aide du mélangeur Quelyd, créez un tourbillon et versez la totalité de l'étui au centre du seau

Mélangez énergiquement pendant 2min.

Laissez reposer 15min puis mélangez énergiquement pendant 2min.

LA COLLE EST PRÊTE

APPLICATION DE LA COLLE

- Pour une pose réussie, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.

- Découpez la toile de verre en lés d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur.

- Tracez un trait d'aplomb, puis imprégnez le rouleau Quelyd et appliquez uniformément la colle sur le mur : de haut en bas, de droite à gauche sur l'équivalent de 1,2 largeurs du lé de toile de verre.

- Utilisez le pinceau colle Quelyd pour les plinthes et les angles

POSE DE LA TOILE DE VERRE :

1 - Appliquez votre lé de toile de verre le long du trait en le faisant dépasser de 5cm en haut et en bas, en démarrant d'en haut

2 - Afin de chasser les bulles d'air, utilisez la spatule à maroufler Quelyd en partant du centre de lé, de haut en bas, puis vers les extérieurs

3 - Réalisez les coupes de finition avec le cutter Quelyd et la règle à émarger Quelyd.

CONSOMMATION

Revêtements muraux légers jusqu'à 250g/m²

500 g de poudre = 5kg de colle prête à l'emploi

CONDITIONNEMENTS

Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Etui poudre 500 g	Blanc	15	30628945	3549212494223

NETTOYAGE

Enlevez au fur et à mesure les éventuels excédents de colle avec la pointe d'un couteau, puis nettoyer à l'aide d'une éponge humide.

Les outils et les tâches fraîches se nettoient à l'eau froide.

SERVICE CONSOMMATEUR QUELYD

par SMS : 06 44 60 14 96
Quelyd.fr

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur quelyd.fr

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

