PREFAL
Exigeant comme vous, facile comme tout

DOSSIER DE PRESSE

VISION ALLURE DE PRÉFAL,
UNE NOUVELLE PROPOSITION DE MENUISERIE QUI VALORISE ESTHÉTIQUE ET LUMIÈRE NATURELLE.

PORTES-FENÊTRES VISION ALLURE
2 vantaux, niveau Equilibre. Teinte 7016 G.

Avec Vision Allure, Préfal signe une fenêtre aluminium pensée pour les projets les plus exigeants en neuf comme en rénovation. Le spécialiste français de la menuiserie aluminium enrichit en effet sa gamme Allure d'une nouvelle proposition offrant esthétique et clair de jour maximal. En bâti traditionnel comme en architecture contemporaine, Vision Allure s'adapte à tous les projets citadins ou ruraux.

L'ÉPURE AU SERVICE DE LA LUMIÈRE NATURELLE

Épurée, contemporaine et fine, Vision Allure s'impose par la discrétion de son ouvrant minimal et par la générosité de son clair de vitrage. La hauteur réduite de son dormant (48 mm) et ses masses visibles comparables à celles d'un ouvrant caché libèrent la lumière et valorisent les volumes intérieurs.

Que ce soit dans un cadre architectural moderne ou dans une demeure au charme plus classique, Vision Allure s'intègre avec fluidité et renforce la continuité visuelle entre intérieur et extérieur.

Conçue pour la rénovation, elle peut également s'adapter aux constructions neuves grâce à des tapées rapportées.

LA FENÊTRE ABORDÉE COMME UN ÉLÉMENT DE DESIGN SANS COMPROMIS SUR LES ÉQUIPEMENTS

Chaque détail de Vision Allure a été pensé pour séduire les architectes et propriétaires les plus attentifs aux finitions. La parclose intérieure souligne ainsi la finesse des lignes carrées.
Deux versions de Vision Allure dotées d'équipements très qualitatifs permettent de répondre à toutes les écritures architecturales :

Équilibre allie rigueur et élégance discrète avec une poignée Sécustik Toulon montée sur un battement centré. Pour une plus grande harmonie visuelle, la menuiserie est équipée de paumelles symétriques à réglage tridimensionnel pour un ajustement rapide et précis. En termes de sécurité, elle bénéficie d'une fermeture par renvoi d'angle associée à des gâches anti-arrachement sur le vantail principal et complétée par une crémone à levier sur le semi fixe assurant un verrouillage haut et bas.

Exigence incarne une sophistication résolument contemporaine avec une poignée Rasata au design affleurant, montée sur un battement centré ou décentré. L'oscillo-battant est intégré de série et les paumelles sont invisibles. La sécurité est maximale grâce au renvoi d'angle et aux gâches anti-arrachement sur tous les vantaux (principal et semi fixe).

FENÊTRE VISION ALLURE
2 vantaux, niveau Exigence. Teinte 7039 G. Battement centré et poignée affleurante Rasata à la teinte de la menuiserie. Paumelles invisibles. Vitrage ECLAZ® ZEN.

FENÊTRE COMPOSÉE VISION ALLURE
2 vantaux, niveau Exigence, avec fixe latéral. Teinte Blanc 9016 S. Battement centré et poignée affleurante Rasata. Paumelles invisibles. Plat aluminium de 30 mm. Vitrage ECLAZ® ZEN.

UN LARGE CHOIX DE TEINTES POUR TOUS LES PROJETS

Vision Allure est disponible en 13 teintes en standard dont 1 bicoloration, 24 teintes optionnelles et bien plus encore avec les teintes RAL hors standard. Les poignées Sécustik Toulon et Rasata sont assorties à la teinte de la menuiserie.

FENÊTRE VISION ALLURE
2 vantaux, niveau Equilibre. Teinte 7016 G.

PLUS QUE JAMAIS AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

En version Exigence, Vision Allure est équipée en standard du bouclier thermique et du vitrage Eclaz Zen (Ug = 1,1 ; transmission lumineuse : 80 % ; chaleur rentrante : 53 %) maximisant les apports lumineux tout en contrôlant les apports solaires.
Elle est ainsi très performante en termes d'isolation et d'étanchéité : Uw jusqu'à1,4W/m^2.K ; A*4 E*AE1 200 V*C3.

PORTE-FENÊTRE À BANDEAU SERRURE VISION ALLURE
1 vantail, niveau Équilibre. Fermeture par crémone à relevage 3 points. Teinte Blanc 9016 S.

À noter :

- Vision Allure se décline en porte-fenêtre avec bandeau serrure.
- Vision Allure est compatible avec Alarm'Connect.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VISION ALLURE

- Ouvrants à la française 1 ou 2 vantaux, oscillo-battant, soufflet et composé OF 1 ou 2 vantaux avec allège ou fixe latéral
- Performances thermiques jusqu'à Uw = 1,4 W/m²·K selon configuration.
  Étanchéité certifiée niveau A4 EAE1200 V*C3.
- Apport solaire Sw 0,50
- Lumière naturelle TLw 64 %
- 2 niveaux de finition pour s'adapter à différents besoins : Équilibre et Exigence.
- Sécurité renforcée (gâches anti-arrachement, crémone avec renvoi d'angle…).

VISION ALLURE FINITION ÉQUILIBRE

- Fermeture par crémone à renvoi d'angle
- Galets champignon et gâches anti-arrachement IS
- Crémone à levier sur semi-fixe
- Poignée Secustik® Toulon
- Poignée centrée
- Poignée assortie à la teinte de la menuiserie (option)

VISION ALLURE FINITION EXIGENCE

- Paumelles invisibles
- Oscillo-battant
- Bouclier thermique
- Fermeture Équilibre + galets champignon et gâches anti-arrachement IS sur semi-fixe
- Poignée sans embase Rasata
- Poignée centrée
- Poignée assortie à la teinte de la menuiserie (option)
- Vitrage ECLAZ® ZEN

PREFAL
Exigeant comme vous, facile comme tout

www.prefal.fr

Depuis sa création en 1989, Préfal, marque du Groupe HPG, n'a jamais cessé d'innover et d'améliorer la qualité de ses menuiseries. Aujourd'hui, le savoir-faire de la marque est largement reconnu et ses produits sont appréciés pour leur capacité à concilier légèreté, technicité et solidité. Préfal a aussi fait un choix essentiel : produire en France. C'est la garantie d'une maîtrise parfaite à chaque étape, depuis la première esquisse du bureau d'études jusqu'à la touche finale de la fabrication. Ce process permet également de proposer un excellent rapport qualité/prix et la possibilité de personnaliser entièrement chaque produit. Conception, découpe, assemblage : tout est fait sur mesure pour s'adapter à chaque besoin. Toutes les menuiseries Préfal bénéficient en outre d'une garantie de 10 ans.

Imprimé à Paris sur papier écolabellisé
Octobre 2025.